

FIRE BOILER

Descripción: CARTUCHO DESHOLLINADOR

Código: Q02.12.005

Revisión y Fecha: 8 08/08/2023

Características: Producto para la eliminación de los depósitos de inquemados, acumulados en los haces de las tubuladuras de la caldera. Su principal ventaja es evitar el engorroso y complicado proceso de deshollinado manual.

Especificaciones: Aspecto: Cilindros de cartón.
Contenido: Polvo micronizado.
Peso: 215-225 gr

Aplicaciones: Merced al tratamiento periódico del producto en las calderas, conseguiremos mantener su rendimiento térmico a un nivel elevado y constante, ahorrando combustible y conservando y prolongando la vida de las instalaciones.

Forma de uso: Introducir los cilindros en el hogar de la caldera, en una dosificación que dependerá de la potencia calorífica de la caldera.

POTENCIA CALORIFICA		TRATAMIENTOS		
KCAL/H	Kg Vapor/H	1º DIA	3º DIA	SEMANAL
500.000	850	4	4	1
1.000.000	1.700	8	8	2
1.500.000	2.550	12	12	3
2.000.000	3.400	16	16	4
2.500.000	4.250	20	20	5
3.000.000	5.100	24	24	6
3.500.000	5.950	28	28	7
4.000.000	6.800	32	32	8
4.500.000	7.650	36	36	9
5.000.000	8.500	40	40	10

Recomendaciones: La dosificación inicial, se adicionará en varias veces, cada 2 horas. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: En cajas, conteniendo 40 cilindros.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad