

XPÈRT WELD S

Descripción:	ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA. BASE AGUA.	
Código:	Q02.03.011	
Revisión y Fecha:	13	08/08/2023
Características:	Producto formulado en base a tensioactivos especialmente desarrollados para su utilización como antiadherente de proyecciones en superficies. No desprende humos. Posee una gran inercia química. No contiene siliconas.	
Especificaciones:	Color: Ámbar. Densidad: 1,02-1,03 g/cc Olor: A naranja. Valor de pH: 8,5±0,5	
Aplicaciones:	Evita la adherencia de las proyecciones de soldadura en superficie.	
Forma de uso:	Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de suciedad. Aplicar mediante una brocha, pulverizando o por inmersión. Puede usarse diluido en agua hasta una proporción de una parte de producto por 10 partes de agua.	
Recomendaciones:	Sin recomendaciones especiales. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.	
Presentación:	A granel en envases plásticos.	
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad	